

Capa de subsuelo de vinilo QS

Descripción:

- Capa de subsuelo de alta calidad con superficie adhesiva.
- Reduce el ruido por impactos al mínimo posible.
- Apto para la instalación bajo suelos de clic de vinilo.
- Fácil de instalar
- Perfecto para sistemas de calefacción/refrigeración por suelo radiante.

Características:

Código de producto	QSVUDLB15	
Color	Gris/blanco	
Forma	Placas "de tamaño plancha de suelo" unidas entre sí	
Grosor	1 mm	EN 823
Largo	12500 mm	EN 822
Ancho	1200 mm	EN 822
Resistencia a la compresión	500 kPa	EN 826
Clasificación de protección contra incendios	E _{fl}	EN 13501 – 1
Resistencia a la conducción térmica	0,03 m ² ° K/W	DIN 4108
Temperatura de deflexión bajo carga	<70° C	ISO 140-8
Aislamiento de ruido por impactos	ΔLw = 16dB	IHD 431
Reducción de ruido de pasos	-10%	

Instrucciones de instalación:

1. Extienda la capa de subsuelo sobre el subsuelo. Disponga las tiras de capa de subsuelo en paralelo respecto a la dirección de disposición del suelo QUICK STEP® con la membrana impermeable (lado con el logotipo de QUICK STEP®) en la capa superior. Hágalo tira a tira, a medida que avance la colocación de su suelo.
2. En la primera fila, coloque la capa de subsuelo hacia arriba contra la pared. A continuación, podrá cortar la membrana para que solo queden 2 cm.
3. Coloque la siguiente fila junto a la primera. Selle las juntas entre la capa de subsuelo con una cinta adhesiva impermeable para mantener la capa de subsuelo en su lugar.
4. Asegúrese de que la capa de subsuelo encaje sin holguras (no deje ningún hueco).
5. En la primera fila, coloque la capa de subsuelo de tal forma que suba 2 cm por la pared.